

AERO - Československé letecké podniky, PRAHA - LETŇANY

ORLIČAN
národní podnik
Chocen

Listů: 3
List: 1

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. 11/VT 16
č. 8/VT 116

Je nutno provést:

1. Týká se:

- 1.1 Rozsah generálních oprav (dále GO) - všeobecně
- 1.2 Rozsah 3. GO VT 16 a VT 116
- 1.3 Stanovení lhůt provozních prohlídek
- 1.4 Přehled platných závazných bulletinů VT 16 a VT 116, týkajících se lhůt do GO, celkové životnosti a provozních omezení

2. Důvod:

Sjednocení postupu při určování rozsahu GO u různých dodavatelů.
Jelikož neexistuje návod na provádění GO, je nutné pro 2. a 3. GO VT 16 a VT 116 uvést hrubý rozsah práci, která je třeba provádět a dále práce, které lze na základě technického stavu větroně, případně malé zbytkové životnosti z náplně 3. GO vypustit.

3. Opatření:

- 3.1 Určování rozsahu GO VT 16 a VT 116 se provádí na základě kontrolního nálezu a technického stavu větroně při předání do GO.
Kontrolní nález provádí technický pracovník dodavatele GO, pokud splňuje požadované kvalifikační předpoklady pro tuto činnost.
 - 3.1.1 V rámci každé GO musí být provedeno:
 - 3.1.2 Odstranění vůli v okruhu řízení balančních křidélek, výškového a směrového kormidla, vyvažovacích plošek vodorovné ocasní plochy (dále VOP) a brzdících klapek.
 - 3.1.3 Odstranění vůli v závěsech balančních křidélek, výškového a směrového kormidla, vyvažovacích plošek VOP, brzdících klapek a závěsech odklopného krytu pilot. prostoru.

Listů: 3.

List: 2

- 3.1.4 Kontrola čepů křídel a spojovacích kování, čepu závěsu VOP. Odchyly průměrů, případně ovalita nesmí překročit mezní rozdíly předepsaných tolerancí.
- 3.1.5 Výměna lan nožního řízení, řízení vyvažovacích plošek VOP, ovládání předního vypínače vlečného lana a strun ovládání bočních vypínačů. Výměna lana a lanovodu brzdy kola podvozku.
- 3.1.6 Smytí nátěru a provedení nové povrchové úpravy.
- 3.1.7 Výměna všech plátěných potahů.
- 3.1.8 Přebroušení a přeleštění skla krytu pilotního prostoru.
- 3.1.9 Vážení a vystavení protokolu o vážení, na palubní desku nalepit štítek:
Hmotnost prázdného let. kg
Max. letová hmotnost 320 kg
Hmotnost pilota s pádákom min. kg
Hmotnost pilota s pádákom max. kg
Přípustné rozmezí polohy těžiště 30 až 48,5 % SAT u VT 16 a 30,7 až 45 % SAT u VT 116 musí být dodrženo a štítkové údaje hmotnosti lehkého a těžkého pilota musí být doloženy výpočtem na protokolu o vážení.
- 3.1.10 Odstranění všech ostatních závad dle kontrolního nálezu.

3.2 Pokud je technický stav větroňů VT 16 a VT 116 dobrý, případně zbytková životnost je nízká, lze při 3. GO upustit od:

- 3.2.1 Smytí nátěru a provedení nové povrchové úpravy. V tomto případě je ale nutno provést drobné místní opravy dle stupně poškození původního nátěru.
- 3.2.2 Výměny plátěných potahů. Hranice životnosti plátěných potahů se stanoví na max. 8 let, případně 800 letových hodin podle toho, které podmínky bude dosaženo - dříve..

3.3 Lhůty provozních prohlídek:

- 3.3.1 Předletová - před každým letovým dnem.
- 3.3.2 Poletová - po ukončení každého letového dne.
- 3.3.3 Periodická - po každých 50ti letových hodinách (záznam do deníku let.)
- 3.3.4 Po každé montáži
- 3.3.5 Po zimní přestávce - v rozsahu

Listů: 3
List: 3

50ti hodinové prohlídky.

3.3.6 Před zimní přestávkou - v roz-
sahu 50ti hodinové prohlídky

3.3.7 Dodatečná prohlídka - při prodlužo-
vání platnosti osvědčení o letové
způsobilosti (záznam do deníku let.)

3.4 Přehled platných Závazných bulletinů VT 16
a VT 116, týkajících se lhůt do GO, cel-
kové životnosti a omezení.

3.4.1 Závazný bulletin č. 9/VT 16 -
Stanovení podmínek pro další pro-
vozní období do 3. GO a celkové
životnosti kluzáků VT 16
ze dne 21. 1. 1976

3.4.2 Závazný bulletin č. 6/VT 116 -
Stanovení termínů mezi GO VT 116
ze dne 4. 6. 1976

3.4.3 Závazný bulletin č. 10/VT 16 -
Provozní omězení kluzáků VT 16
ze dne 6. 7. 1976

3.4.4 Závazný bulletin č. 7/VT 116 -
Stanovení podmínek pro další pro-
vozní období po 13ti letech provozu
a životnosti kluzáků VT 116
ze dne 2. 7. 1976

4/ Opatření nutno provést nejpozději: Ihned po obdržení bulletinu

5/ Provede: Uživatel

6/ Náklady hradí: Uživatel

7/ Potřebný materiál dodá: Tiskopisy protokolů o vážení VT 16
a VT 116 na požadání n.p. ORLÍČAN
Choceň - LTS

8/ Postup práce:

BULLETIN NADÝVÁ PLATNOSTI DNEM DORUČENÍ UŽIVATELI!

1. února 1977

Mikulocký Mgr. v.r.
ORLÍČAN, n.p. Chocen

Ing. L. Olšan, v.r.
STÁTNÍ LETECKÁ INSPEKCE
Praha - Ruzyně