

A E R O - Československé letecké podniky, Praha - Letňany

Orličan n. p.
Chocen

PROVOZNÍ BULLETIN č. 5/L 40

Je nutno provést:

Listů: 2
List: 1

- 1) Týká se: Doplnění textu Technické příručky L 40 (kontrola motorové instalace po 500 hodinách). Upřesnění kontroly palivových nádrží a palivoznaku.
- 2) Důvod: V textu, týkajícího se provádění 500 hod. prohlídky palivového systému, není dostatečně podrobně popsán způsob kontroly a případné opravy palivoznačk nádrží letounu. Při povrchní kontrole nelze zjistit jejich technický stav.
- 3) Opatření: a) Ke kapitole "Časové prohlídky" v "Technické příručce pro letoun L 40" ve stati "Částečná revize po 500 hod." a odstavci "Motor. instalace" (str. 69 českého vydání) připojit následující popis prací, týkajících se palivových nádrží.
Větu "Vypustit palivo z palivového okruhu," upravit a doplnit takto:

Vypustit palivo z palivového okruhu, demontovat palivové nádrže od křídel. Demontovat palivoznak a vypouštěcí ventil, nádrže propláchnout petrolejem, potom benzinem. Vyčistit vypouštěcí ventily a namontovat. Demontovat palivoznaky, to zn. sejmout plovákové komory (po uvolnění zajišťovacího červíku). Zkontrolovat nýtový spoj horní příruby plovákové komory a vlastního pláště. Volné nýty zaklepnutím dotáhnout. Jestliže je nýtový snoj natolik uvolněn, že tuto opravu nelze provést, je nutno převrtat nové otvory \varnothing 2,1 mm v rovině starých nýtů a provést nové zanýtování měkkými hliník. nýty o \varnothing 2 mm (s pevností max. 12 kg/mm²). Otvory pro nové nýty vrtat ve vzdálenosti min. 8 mm od původních nýtů. Doporučujeme zvýšit počet nýtů na 8, rozmístění pravidelně po obvodu pláště.
Provést montáž palivoznaků a jejich zpětnou montáž do nádrží.
Po vyschnutí palivových nádrží přezkoušet na přetlak 0,2 atm.
Provést montáž nádrží do křídel.
Větu "Vyčistit filtr palivového kohoutu...." navázat na text příručky.

List #: 2
List: 2

b) Při nejbližší 25 hod. prohlídce provést kontrolu palivoznaků u všech letounů L 40 dle doplněného textu Technické příručky. Provést bez demontáže, výplachu a tlakové zkoušky palivových nádrží.

4) Opatření provést nejpozději:

Ihned po obdržení bulletinu.

- 5) Provede: Uživatel vlastními prostředky.
6) Náklady hradí: -
7) Potřebný materiál dodá: -
8) Postup práce: ciz vos 3).

BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM TORUČENÍ UŽIVATELI!

Datum: Choceň, 3 června 1970

.....
Mazur
výrobce

.....
J. Šustek
zástupce zákazníka

.....
Mazur 11.6.70
MZD - HTS

.....
G. Kubík
Česká letecká inspekce